

## PFLEGEANLEITUNG TERRAFONDO

### "Pflege - warum?"

Terrafondo kann einfach gereinigt werden. Dazu sollen handelsübliche Flüssigseifen ohne Glänzer verwendet werden. Auf abrasiv wirkende Putzmittel oder scheuernde Schwämme (Pads) ist unbedingt zu verzichten. Wiche Lappen oder ein Wischmop eignen sich ideal für das Nasswischen. Der Einsatz eines Pflegefilms vermindert zum Beispiel die Kratz-Verschmutzung und den Reinigungsaufwand. Er schützt den Belag, macht ihn strapazierfähiger, erhält langfristig eine gute Optik und verlängert damit seine Lebensdauer. Schmutzfänger halten groben Schmutz zurück, der besonders im Eingangsbereich hineingetragen wird und dort stark abrasiv wirkt.

### Erst- oder Bauschlussreinigung:

Da Terrafondo Fussböden oft nicht erst zum Schluss des Bauvorhabens eingebaut werden, muss vor der Nutzung Schmutz sorgfältig entfernt werden. Dieser lässt sich durch Saugen, kehren oder Feuchtwischen in der Regel einfach beseitigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist eine Grundreinigung erforderlich.

Bei Lack-, Farb-, Kleber- oder Gipsrückständen ist zunächst immer vorsichtig vorzugehen. Lässt sich das Problem mit Seifenwasser und Schwamm nicht lösen, muss der Fachmann beigezogen werden. Anschliessend ist zum Schutz vor Verschmutzungen, zur Werterhaltung und Verbesserung der Strapazierfähigkeit eine Einpflege empfehlenswert.

### Einpflege:

#### Wischpflege:

Die einfachste Möglichkeit der Einpflege besteht im Auftragen einer Wischpflege, die nach dem Nasswischen einen Pflegefilm hinterlässt und je nach Anforderung bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden kann. Je nach Wunsch können glänzende oder matte Pflegefilme verwendet werden.

#### Feuchtwischen:

Flachmop oder Vliestücher werden in die Wischpflege-/Reinigungslösung getaucht und gut ausgedrückt. Mit den an einem Feuchtwischgerät befestigten Tüchern wird der Boden gereinigt. Die Tücher so oft wie möglich gut ausspülen.

#### Maschinelle Reinigung:

Mit einem Reinigungsautomaten können grosse Fussboden-Flächen in kurzer Zeit effektiv gereinigt werden. Auf glatten Flächen sollten Padscheiben eingesetzt werden.

#### Grundreinigung:

Bei dieser Reinigung werden hartnäckiger, festhaftender Schmutz und alte Pflegemittelrückstände entfernt. Die Häufigkeit ist vom Verschmutzungsgrad abhängig.

Dieser Reinigungsvorgang ist vor allem mit einer anschliessenden Einpflege sehr Zeit- und Arbeitsintensiv.

Je nach Verschmutzungsgrad sollte die Reinigerlösung nach dem Verteilen 10 - 20 Min. einwirken. Gleichzeitig wird intensiv mit Pad gereinigt. Die Reinigungslösung darf nicht eintrocknen. Nach dem Reinigungsvorgang die Reinigungslösung aufnehmen/saugen und mit klarem Wasser sorgfältig nachspülen.

Vor dem Auftrag des Pflegefilms muss die Fläche gründlich getrocknet sein. Glanzstellen zeugen von restlichen Verschmutzungen, der Reinigungsvorgang ist zu wiederholen.

#### Hinweise:

- Gereinigte Flächen nur mit sauberen Schuhen betreten
- Nur fusselfreie, gewaschene und grundreinigungsmittelfreie Wischbezüge verwenden.
- Starke Verunreinigungen und aggressive Medien sofort aufnehmen.
- Die hier beschriebene Pflegeanleitung kann nur einen Überblick über die verschiedenen Reinigungsmöglichkeiten geben. Durch unterschiedliche Nutzung, Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzung sowie die grosse Auswahl an Reinigungs- und Pflegemittelprodukten ist es empfehlenswert, eine Reinigungsfachfirma bzw. Hersteller mit der Erstellung einer objektspezifischen Pflegeanleitung zu beauftragen.
- Vor der Pflege von elektrostatisch ableitfähigen Terrafondo Fussböden ist die Beratung durch einen Pflegemittelhersteller erforderlich.
- Generell empfehlenswert ist das Anlegen von Testflächen.

#### Reparatur von Schäden:

Sollte es aufgrund extremer Belastungen zu Schäden an Terrafondo Fussböden kommen, müssen umgehend Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit des Fussbodenaufbaus langfristig zu gewährleisten. Es dürfen sich keine Unfallquellen bilden, Schmutz sollte sich nicht dauerhaft festsetzen können und die hygienischen Bedingungen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Für einen auf den speziellen Einzelfall abgestimmten Sanierungsvorschlag sollte ein Terrafondo-Fachberater hinzugezogen werden.