

REINIGUNG UND PFLEGE VON GEÖLTEN HOLZBÖDEN

Geölte Flächen

Geölte Flächen zeigen ein angenehmes Bild und betonen die Natürlichkeit des Holzes. Ausserdem schützt Öl gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Neu geölte Flächen

In den ersten Wochen nach dem Ölen sollte die Oberfläche nur trocken gereinigt werden. Der volle Schutz ist frühestens nach 6-8 Wochen gegeben. Vor dieser Zeit sollten keine Teppiche oder schwere Gegenstände platziert werden.

Kratzerspuren

Scharfkantige Gegenstände wie Stuhlfüsse, Tischfüsse usw. können Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind geeignete Schutzunterlagen. Achten Sie auch auf weiche Rollen an Ihrem Bürostuhl. Scheuernde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

Pflege

Bei guter Pflege kann Parkett ein lebenslanger Begleiter sein. Geölte Flächen sind grundsätzlich pflegeleicht. Sie bedürfen einer regelmässigen und angemessenen Pflege. Reinigen Sie Ihre Flächen durch Nebel-Feucht aufnehmen. Nötigenfalls kann bei kleinen verletzten Stellen mit einem Lappen sparsam Pflegeöl lokal aufgetragen werden.

Nachölen

Es empfiehlt sich, je nach Beanspruchung der Oberfläche, alle 2 Jahre ein Nachölen durch den Fachmann.

Tägliche Reinigung

Vorsicht: Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofasertücher. Diese können die Parkettoberfläche beschädigen - sie sind ungeeignet. Ideal ist ein Tuch aus 100 % Baumwolle. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und rückfettender Holzbodenseife Nebel-Feucht aufgewischt.

Wichtige Tipps

- + Ein Raumklima von 20-22°C bei mindestens 30, besser 35-55 % relativer Raumluftfeuchtigkeit.
- + Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
- + Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
- + Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkettöl.
- + Rechtzeitiges Nachölen, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- + Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
- + Flecken können durch Ausschleifen und partiellem Nachölen durch den Fachmann eliminiert werden (Ausnahme: die meisten UV-Ölbehandlungen).

- Keine Scheuermittel einsetzen
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
- Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.